

I. Zestaw do laparoskopii niepełny.

- Używany, rok produkcji 2009
- Stan techniczny: Bardzo Dobry,
- Stan wizualny: Dobry
- **W skład zestawu wchodzi:**

1. Procesor obrazu OLYMPUS EVIS EXERA II Model CV-180:

Zasilanie: 230 V,

Częstotliwość: 50/60 Hz,

Moc: 150 VA,

Urządzenie posiada zdolność do przetwarzania obrazu w wysokiej rozdzielczości HDTV w celu zapewnienia najlepszej jakości obrazu w endoskopii i laparoskopii,

Kompatybilny z endoskopami serii EVIS 100/130/140 oraz EVIS EXERA 160,

Wyjście HD / SD SDI dla transferu wysokiej jakości obrazu wideo,

Posiada port na karty pamięci xD,

Foliowany panel sterowania,

Wymiary: 50 x 37 x 9 cm,

Waga: 10 kg,

2. Źródło światła OLYMPUS EVIS EXERA II Model CLV-180:

Zasilanie: 230 V,

Częstotliwość: 50/60 Hz,

Moc: 500 VA,

Przystosowane do endoskopów giętkich,

Oświetlenie główne: żarówka ksenonowa MD 631 / 300 W,

Oświetlenie awaryjne: żarówka halogenowa 12 V / 35 W,

Foliowany panel sterowania,

Wymiary: 54 x 39 x 16 cm,

Waga: 15 kg,

3. Monitor medyczny OLYMPUS OEV 191H (2 szt)

Zasilanie 230V

Częstotliwość 50-60Hz

Moc 125V

Płaski ekran LCD 19` (1280 x 1024 pikseli)

Wymiary monitora 43x38,5x10 cm

4. Głowica kamery OTV - S7

jest głową kamery, która dzięki formatowi 1080/50i PAL zapewnia wysoką rozdzielczość i niezwykle

Powiększenie 1.2x,

Obraz może być powiększony do 1,5 x w stosunku do oryginalnego rozmiaru przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu HD,

Posiada wbudowane 3 przełączniki, które umożliwiają zaprogramowanie często używanych funkcji, takich jak elektroniczny zoom i przechwytywanie obrazu, dla wygodnego zdalnego sterowania,

Szczelna obudowa głowy kamery zapobiega zamgleniu soczewek po sterylizacji parowej,

System przetwornika: Półprzewodnikowy przetwornik obrazu CCD Typu Interline,

Odległość ogniskowa (f): 15,8 - 31,3 mm,

Wymiary:

Głowica kamery: 11 x 6,5 x 4 cm,

Długość przewodu: 4 m,

Waga: 0.5 KG

5. Wózek WM-NP1:

Włącznik zasilania na froncie wózka,
Odpinana tylna ścianka wózka ułatwia zarządzanie przewodami,
Przewody zasilające estetycznie ukryte w panelach na bokach wózka,
Narożniki półek zabezpieczone ochronnymi nakładkami, a krawędzie nad kołami ogumieniem,
Mobilny na czterech kółkach o $\varnothing$ 12 cm, w tym dwa z hamulcami,



II. Diatermia

1. Diatermia chirurgiczna ERBE VIO 300 D

- Używany, rok produkcji 2009
- Stan techniczny: Bardzo Dobry,
- Stan wizualny: Dobry

Zasilanie: 230 V / 50-60 Hz / 300W

Modułowa budowa systemu

Max moc cięcia: 300 W przy 500 Ω (400 W system PPS(Optymalne wspomaganie inicjacji cięcia)

Max moc koagulacji: do 200 W przy 75 Ω

Max moc bipolarna 300 W przy 25 Ω

Automatyczna regulacja mocy

Regulacja łuku elektrycznego – iskry, do cięcia i koagulacji z dużą ilością energii oraz cięcia w płynach

Regulacja mocy wyjściowej, aby zapewnić jej stały poziom podczas koagulacji i dewitalizacji

System plug & play

Funkcja Re-Mode

Funkcja FocusView

Monopolarne tryby standardowe: AUTO, HIGH, DRY, SOFT, SWIFT, FORCED, SPRAY, PRECISE CUT

Bipolarne tryby standardowe: CUT, BI PRECISE CUT, SOFT, SOFT z AUTO STOP, FORCED, BI PRECISE COAG



III. Komora

1. **Komora osłonna Mediso** może być wykorzystywana do przygotowania radiofarmaceutyków do badań scyntygraficznych. Posiada dwa stanowiska na umieszczenie generatora technetowego. możliwość pomiaru wydzielanej dawki (kalibrator dawki) oraz możliwość bezpiecznego przygotowania dawki preparatu. Nie spełnia wymogów farmaceutycznych oraz GMP .



IV. Zeiss OPMI Vario S88 Mikroskop Operacyjny

Używany mikroskop operacyjny Zeiss OPMI Vario S88 na statywie jezdnym

- Soczewka obiektywu Varioskop – ciągłe skupienie z napędem silnikowym
- Stojak podłogowy S88
- Uchwyty z programowalnymi przyciskami
- Oświetlenie ksenonowe
- Graficzny wyświetlacz danych LCD, menu zawiera do 9 konfiguracji dla użytkownika
- Hamulce magnetyczne do łatwego pozycjonowania
- Płynna regulacja powiększenia i ostrości
- Płynna regulacja światła
- Regulacja powiększenia:
- $f = 200 \text{ mm}$: 3x – 18,2x,
- $f = 415 \text{ mm}$: 1,9x – 10,9x
- Powiększenia okularów lekarza: 12,5 x
- Powiększenia okularów asysty: 10x
- Regulowany kąt od 0 do 180 stopni
- Regulowane natężenie światła
- Główne oświetlenie: ksenon 100 W
- Lampa awaryjna: ksenon 100 W
- Zasilanie: 115/230 V / 50-60 Hz

Wymiary:

- Wysokość: min: 188 cm
- Max. odległość od soczewki obiektywu do kolumny: 130 cm
- Podstawa stojaka: 81 cm x 81 cm
- Waga: ok. 250 kg

Zestaw nie zawiera monitora



Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego w sprawie:

Informacji technicznych dot. sprzętu 694498029

Złożenia ofert 662 008 602.